

## Technický list

# Dubová podlaha SPORT EXTREME PLUS DUB MULTI



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Název výrobce            | Barlinek S.A.             |
| Indexové číslo výrobku   | BS1-DBE3-LIF-XXX-D15207-F |
| Katalogové číslo výrobku | 3SG000230                 |
| Kód EAN                  | 5906737939802             |

### MATERIÁL / KONSTRUKCE DESKY

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce desky     | třívrstvá                                                                                                                                                                               |
| Vzhled povrchu       | parketa, 3 - pásová                                                                                                                                                                     |
| Povrchová úprava     | lakování - 6 vrstev akrylového polomátného laku PROFESSIONAL vytvrzeného UV (3 vrstvy základního laku - 2 povrchové vrstvy keramického laku vytvrzeného UV) - protipožární třída Cfl-s1 |
| Systém spojení desky | Příčný i podélný spoj BARCLICK = pero / drážka - vložka spoje HDF / překližka                                                                                                           |
| Tepelný odpor        | 0,107 m² K/W                                                                                                                                                                            |
| Tepelná vodivost     | 0,14 W/mK                                                                                                                                                                               |

### CHARAKTERISTIKA POVRCHU DESKY

|                                                                                                                            |            |         |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------|
| Horní vrstva z přírodního dřeva s jeho charakteristickými znaky. Vlivem přirozeného UV záření tmavne.                      | Druh dřeva | Barvení | Frézovaná hrana | Kartáčování |
|                                                                                                                            | dub        | ne      | ne              | ne          |
| Tvrdost dřeva použitého na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534). |            | 37 MPa  |                 |             |

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

| ROZMĚRY DESKY   |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Rozměry (mm)    | Tolerance                      |
| Tloušťka: 15 mm | Mezera mezi díly $\leq 0,2$ mm |
| Délka: 2200 mm  | +/- 0,1 mm                     |
| Šířka: 207 mm   | +/- 0,2 mm                     |

| TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DESKY MĚŘENÉ PODLE NORMY EN 13647 |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Horní                                                          | 3,2 mm |
| Střední                                                        | 8,2 mm |
| Dolní                                                          | 3,6 mm |

| BALENÍ                         |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet desek v balení           | 7 ks x 2 200 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 2 ks x 1 092 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 1 ks x 2 172 mm |
| Obsah balení                   | 3,18 m <sup>2</sup>                                                                           |
| Počet balení na paletě         | 35 balení                                                                                     |
| Počet m <sup>2</sup> na paletě | 111,3 m <sup>2</sup>                                                                          |

| CHARAKTERISTIKA   MONTÁŽ   ZÁRUKA |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlhkost desky                     | 7% +/- 2%                                                                                                                                           |
| Montáž na podlahové topení        | Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku. |
| Záruka                            | 2 roky                                                                                                                                              |

| CHARAKTERISTIKA TŘÍDY VZHLEDU                |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489 | Volná třída                               |
| Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek        | 2 - FAMILY                                |
| Zdravé suky                                  | Přijatelné, do průměru 30 mm              |
| Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené         | Přijatelné, do průměru 25 mm              |
| Otvory po sucích, zatmelené                  | Přijatelné, do průměru 15 mm              |
| Zárosty                                      | Přijatelné                                |
| Barevnost povrchové vrstvy                   | Různorodá, v závislosti na typu dřeva     |
| Průběh vláken a skladba                      | Různorodá                                 |
| Lesk                                         | Přijatelné, bez omezení                   |
| Běl                                          | Přijatelné, na okraji jednotlivé desky    |
| Zatmelené praskliny                          | Přijatelné, do šířky 1 mm, do délky 30 mm |
| Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)      | Nepřijatelné                              |

V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3% desek jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle normy EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ:** Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.